



# NET-TROL®

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΞΥΛΟΥ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ



## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το NET-TROL® είναι ένα ισχυρό καθαριστικό και αποκαταστάτης χρώματος, το οποίο επαναφέρει στην αρχική του απόχρωση το γκριζαρισμένο, τάλαιπωρημένο από τις καιρικές συνθήκες εξωτερικό ξύλο που δεν έχει περαστεί με βερνίκι/χρώμα. Σε αντίθεση με τα καθαριστικά που έχουν ως βάση το χλώριο ή τη χλωρίνη, δεν καταστρέφει τις ίνες του ξύλου. Το NET-TROL® απομακρύνει τους επιφανειακούς και τους βαθιά εγκατεστημένους ρύπους, αποκαθιστώντας μια φωτεινή, ζωντανή εμφάνιση στην εξωτερική επιφάνεια.

### ΒΑΣΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

- Αφαιρεί φθαρμένες γκριζες ίνες ξύλου από μη επεξεργασμένο ξύλο.
- Κατάλληλο για οριζόντιες και κατακόρυφες επιφάνειες.
- Ειδικό για ξύλινα δάπεδα, ξύλινες επενδύσεις, φράχτες, έπιπλα κήπου κ.ά.
- Εξωτερικές επιφάνειες με παλαιά επίστρωση που χρήζουν καθαρισμού.
- Άλλες επιφάνειες – Τσιμέντο με λεκέδες σκουριάς, αποχρωματισμένη πέτρα, πλαστικό, πολυεστέρας (GRP)....

### ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Ξανοίγει και επαναφέρει το χρώμα στο γκριζαρισμένο, τάλαιπωρημένο ξύλο χωρίς να το λευκαίνει.
- Γρήγορης δράσης – αποτελέσματα σε μόλις 15 λεπτά.
- Καθαρίζει και αφαιρεί λεκέδες από τάνινες.
- Επαναφέρει τη λάμψη σε πλαστικά που έχουν θαμπώσει από τις καιρικές συνθήκες και τις ακτίνες UV.
- Αφαιρεί λεκέδες σκουριάς.
- Καθαρίζει την αποχρωματισμένη πέτρα και το λεκιασμένο τσιμέντο.
- Ουδετεροποιεί τις επιφάνειες που έχουν καθαριστεί με AQUANETT®, PREPDECK® ή DILUNETT®.
- Ασφαλές στη χρήση – Αβλαβές για φυτά και θάμνους.
- Βιοδιασπώμενο – Δεν περιέχει διαλύτες ή χλωρίνη.

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ Δ/Ε	ΜΕΓΕΘΗ 1L, 2,5L, 15L	ΧΡΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
------------------	-------------------------	--------------------

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Βιοδιασπασιμότητα	Εύκολα βιοδιασπώμενο. Αριθμός Πιστοποιητικού: OECD 301 F (1)
Τύπος διαλύτη	Νερό
Οσμή	Άοσμο
Ειδικό βάρος	Στους 20°C (68°F): 1,08 ±0,05
Περιεχόμενο στερεών	16% ±2%
Σημείο ανάφλεξης	Δεν κατατάσσεται ως εύφλεκτο
Διάρκεια ζωής	Ελάχιστα 18 μήνες σε αρχική αεροστεγώς κλειστή συσκευασία.
VOC	Εκτός πεδίου εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2004/42.
Εργαλεία εφαρμογής	Πινέλο, ρολό, βούρτσα τριψίματος.
Αραίωση	<b>Αφαίρεση Γκριζου Φθαρμένου Ξύλου:</b> Χρησιμοποιείται αδιάλυτο. <b>Γενικός καθαρισμός:</b> Αραιώνεται έως 1 μέρος NET-TROL® προς 4 μέρη νερό, ανάλογα με την κατάσταση της προς καθαρισμό επιφάνειας. <b>Ουδετεροποίηση – AQUANETT®, PREPDECK®, DILUNETT®:</b> Χρησιμοποιείται αδιάλυτο.
Κάλυψη	5 m <sup>2</sup> έως 10 m <sup>2</sup> ανά λίτρο.

	Η πραγματική κάλυψη εξαρτάται από τη μέθοδο εφαρμογής, τον τύπο, την υφή, την ηλικία και την απορροφητικότητα της επιφάνειας.
<b>Χρόνος στεγνώματος</b>	Στους 20°C (68°F) και 50% σχετική υγρασία. Ξύλο – Αφήνεται να στεγνώσει 2–3 ημέρες ή μέχρι να επιτευχθεί η υγρασία που απαιτεί η τελική επίστρωση. Πέτρα & Τσιμέντο – Αφήνεται να στεγνώσει μέχρι να επιτευχθεί η υγρασία που απαιτεί η τελική επίστρωση.
<b>Καθαρισμός εργαλείων</b>	Νερό
<b>Αποθήκευση</b>	Κλείστε καλά το καπάκι μετά τη χρήση και φυλάξτε το στο αρχικό δοχείο. Μην αποθηκεύετε σε μεταλλικά δοχεία. Προστατέψτε από τον παγετό και τις υψηλές θερμοκρασίες.

#### ΟΡΘΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Να φοράτε γάντια ανθεκτικά στα χημικά, προστατευτικά γυαλιά και προστατευτικό ρουχισμό.

Καλύψτε καθετί που δεν επιθυμείτε να περάσετε με το προϊόν, συμπεριλαμβανομένων των φυτών και των θάμνων.

Εφαρμόζεται μεταξύ 5°C και 35°C.

Να μην εφαρμόζεται σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή σε θερμές επιφάνειες.

Κατά τον καθαρισμό κατακόρυφων επιφανειών, εργαστείτε από κάτω προς τα πάνω για να αποφύγετε τη δημιουργία γραμμών (τρεξιμάτων).

**ΜΗΝ χρησιμοποιείτε μεταλλική βούρτσα.**

#### ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Αφαιρέστε τυχόν χαλαρά υπολείμματα και επιφανειακή βλάστηση, π.χ. βρύα.

Αντιμετωπίστε τη μούχλα με ένα διάλυμα χλωρίνης/νερού σε αναλογία 50/50. Τρίψτε το διάλυμα στην επιφάνεια και αφήστε το να δράσει για 10-15 λεπτά. Ξεπλύνετε σχολαστικά.

#### ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αναδεύστε ή ανακινήστε καλά το δοχείο πριν και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.

Χρησιμοποιήστε αυτούσιο ή αραιωμένο. Βλέπε «Αραιώση» παραπάνω.

Δουλεύετε τις μεγάλες επιφάνειες σε ζώνες/τμήματα.

#### ΞΥΛΟ, ΠΕΤΡΑ, ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ:

Βρέξτε την επιφάνεια με καθαρό νερό. Εφαρμόστε το NET-TROL®. Τρίψτε την επιφάνεια για να ενεργοποιήσετε το NET-TROL®.

Αφήνεται να δράσει περίπου 10–20 λεπτά. Αν αρχίσει να στεγνώνει η επιφάνεια, υγραίνετε με ψεκασμό νερού. Τρίψτε ενώ ξεπλένετε με νερό ή χρησιμοποιήστε πλυστικό μηχάνημα (μέγ. 60 bar / 870 psi).

Ξεπλύνετε καλά με καθαρό νερό. Επαναλάβετε αν χρειαστεί.

#### ΛΕΚΕΔΕΣ ΑΠΟ ΚΑΡΦΙΑ:

Καθαρίστε την επιφάνεια. Μετά τον καθαρισμό, βρέξτε με καθαρό νερό.

Εφαρμόστε το NET-TROL® σε ολόκληρη την επιφάνεια πάνω και γύρω από τον λεκέ του καρφιού. Ξεπλύνετε με φρέσκο καθαρό νερό, αλλά μόνο αφού εξαφανιστεί ο λεκές.

#### ΠΛΑΣΤΙΚΟ Η ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ (GRP):

Βρέξτε την επιφάνεια με φρέσκο καθαρό νερό. Εφαρμόστε το NET-TROL®.

Αφήνεται να δράσει 10 λεπτά.

Τρίψτε με μαλακή ή μεσαία βούρτσα.

Ξεπλύνετε με μεγάλες ποσότητες φρέσκου καθαρού νερού.

#### ΕΦΑΡΜΟΓΗ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)

##### ΛΕΚΕΔΕΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ:

Βρέξτε την επιφάνεια με καθαρό νερό.

Εφαρμόστε το NET-TROL® με μια σκληρή βούρτσα τριψίματος, δουλεύοντάς το καλά πάνω στον λεκέ της σκουριάς. Αφήστε το να δράσει για 10 λεπτά.

Τρίψτε ξανά την επιφάνεια με μια σκληρή βούρτσα τριψίματος.

Ξεπλύνετε με μεγάλες ποσότητες φρέσκου καθαρού νερού.

##### ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΟΙΗΣΗ:

Εφαρμόστε NET-TROL® σε υγρή επιφάνεια.

Ξύλο - Αφήστε το να δράσει μέχρι να ανοίξει το χρώμα του ξύλου, αλλά για τουλάχιστον 15 λεπτά.

Άλλες πορώδεις επιφάνειες (Πέτρα, Τσιμέντο...) - Αφήστε το να δράσει για τουλάχιστον 15 λεπτά. Ξεπλύνετε σχολαστικά με φρέσκο καθαρό νερό.

**Προσοχή: Οι επιφάνειες μπορεί να είναι ολισθηρές όταν είναι βρεγμένες. Να είστε προσεκτικοί κατά την κίνηση σε βρεγμένες επιφάνειες κατά την εφαρμογή. Το NET-TROL® μπορεί να θαμπώσει βαμμένες επιφάνειες και ορισμένα μεταλλικά εξαρτήματα εάν παραμείνει για πολύ. Ξεπλύνετε γρήγορα ή σκουπίστε με υγρό πανί.**

#### ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Να μη χρησιμοποιείται σε αλουμίνιο.

#### ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας (SDS) διαθέσιμο στη διεύθυνση [www.owatrol.com](http://www.owatrol.com) και στο κείμενο της ετικέτας. Φυλάσσεται μακριά από παιδιά.

\*Ίδιος Κατασκευαστής. \*Βλ. Τεχνικό Φύλλο Δεδομένων.

ο παρόν Τεχνικό Φυλλάδιο ακυρώνει και αντικαθιστά κάθε προηγούμενο Τεχνικό Φυλλάδιο για το ίδιο προϊόν. Σκοπός του είναι να ενημερώσει τον χρήστη για το προϊόν. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το Τεχνικό Φυλλάδιο βασίζονται στις τρέχουσες γνώσεις μας. Ωστόσο, οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο δεν μπορούν να αντικαταστήσουν μια τεχνική προδιαγραφή κατάλληλη για τη φύση και την κατάσταση του υποστρώματος που πρόκειται να επικαλυφθεί. Λόγω των συνεχών τεχνικών εξελίξεων, αποτελεί ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί ότι το παρόν έγγραφο δεν έχει αντικατασταθεί από μια πιο πρόσφατη έκδοση. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο είναι μόνο για καθοδήγηση και ο κατασκευαστής αδυνατεί να εγγυηθεί ή να αναλάβει ευθύνη για τα αποτελέσματα, καθώς δεν έχει κανέναν έλεγχο επί των συνθηκών υπό τις οποίες εφαρμόζονται τα προϊόντα του. **Ημερομηνία Δημοσίευσης: 26/05/2024.**